

Bombas para Achiques

En acero inoxidable



Aplicaciones

- Agua de lluvia.
- Filtraciones.
- Drenajes.
- Riegos de jardines.

Descripción

Electrobomba sumergible con cierre mecánico apropiada para garajes, fuentes y depósitos. Las bombas monofásicas incorporan clavija. Funcionamiento seguro y mínimo mantenimiento. Paso de sólidos de 10 mm Ø.

Materiales

- Cuerpo y carcasa motor en acero inoxidable AISI 304.
- Cierre mecánico: carbón/alúmina en los modelos 41 y 61, y carburo silicio en los modelos 80, 100 y 150.
- Impulsor: tecnopolímero en los modelos 41 y 61, y acero inoxidable AISI 304 en los modelos 80, 100 y 150.

Datos Técnicos

- Caudal máximo: 24 m³/h.
- Altura máxima: 16 m.
- Sumergencia máxima: 5 m.
- Temperatura max. del fluido: 50°C.
- Motor a 2850 rpm, protección IP-68, aislamiento clase F, en baño de aceite para su refrigeración excepto en los tamaños 41 y 61 que son en cámara seca y refrigerados por el fluido bombeado. Motores monofásicos con condensador y protector térmico incorporados.

DREX - 41 / MS

Serie

Referencia de potencia

MS = Monofásica con boya / T3 = Trifásica