

monobloc

con motor de eje prolongado



Nombre

NBC-32/160/1,5
NBC-32/160/2,2
NBC-32/160/3
NBC-32/200/4
NBC-32/200/5,5
NBC-32/200/7,5
NBC-32/250/9,2
NBC-32/250/11
NBC-32/250/15
NBC-40/125/1,5
NBC-40/125/2,2
NBC-40/125/3
NBC-40/160/3
NBC-40/160/4
NBC-40/200/5,5
NBC-40/200/7,5
NBC-40/250/11
NBC-40/250/15
NBC-50/125/3
NBC-50/125/4
NBC-50/160/5,5
NBC-50/160/7,5
NBC-50/200/9,2
NBC-50/200/11
NBC-50/200/15
NBC-50/250/15
NBC-50/250/18,5
NBC-50/250/22
NBC-65/125/5,5
NBC-65/125/7,5

Aplicaciones

- Abastecimiento y distribución de aguas.
- Regadíos.
- Plantas de limpieza y lavado.
- Equipos contra incendios.
- Sistemas de aire acondicionado y calefacción.
- Servicios generales.

Descripción

- Electrobombas centrífugas monobloc de eje horizontal, fabricadas conforme a la norma EN 733. Bocas de aspiración e impulsión con bridas normalizadas. Se suministran con contrabridas.

Materiales

- Cuerpo de bomba impulsor: hierro fundido.
- Eje en acero inoxidable.
- Cierre mecánico: cerámica/grafito.

Datos técnicos

- Caudal máximo: 240 m³/h.
- Altura máxima: 91 m.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.
- Motor eléctrico trifásico de 2 polos, protección IP-55 y aislamiento clase F. Tensión 230/400V hasta 4kW (5,5 HP) inclusive. Para 5,5 kW (7,5 HP) y superiores tensión a 400/690V.

NBC - 32 / 160 / 1,5

Serie

Tamaño

Potencia en kW