

## Pequeños equipos automáticos de agua a presión

### electrobomba + kit de Acumulación / Regulación

versión A



versión B



versión C



#### Construcción electrobomba + kit automatismo

- Electrobomba monobloc (ver series en página siguiente).
- KIT de Acumulación / Regulación.

##### Versión A

Versión para bombas monofásicas o trifásicas con Acumulador esférico, que incluye:

- Acumulador de membrana de 24 litros - 8 bar (tipo KIT-PAC-25).
- Conexión 5 vías.
- Presostato. Según el modelo de la bomba será tipo FSG-2 (para regulaciones entre 0,5 y 5 bar), o tipo FYG-22 (para regulaciones entre 2,8 y 7 bar).
- Manómetro escala 0 – 6 bar ó escala 0 – 10 bar, según el presostato utilizado.

##### Versión B

Versión para bombas monofásicas o trifásicas con Acumulador cilíndrico horizontal, que incluye:

- Acumulador de membrana de 20 litros - 10 bar (tipo KIT-PAC-20H), ó de 50 litros - 10 bar (tipo KIT-PAC-50H).
- Conexión 5 vías.
- Presostato. Según el modelo de la bomba será tipo FSG-2 (para regulaciones entre 0,5 y 5 bar), o tipo FYG-22 (para regulaciones entre 2,8 y 7 bar).

- Manómetro escala 0 – 6 bar ó escala 0 – 10 bar, según el presostato utilizado.
- Flexible de 1".

##### Versión C

Versión solamente para bombas monofásicas con Regulador de presión, que incluye:

- Regulador electrónico de presión tipo F2 ó F3 ó F5 (tipos KIT-PAC-F2 ó KIT-PAC-F3 ó KIT-PAC-F5).
- Ver características y límites de los reguladores en el capítulo Accesorios.

#### Denominación del PAC (ejemplos)

- MC-PAC-152/25T2.  
Bomba MC-152T2 con KIT-PAC-25.
- TX-PAC-100/F3M.  
Bomba TX-100M con KIT-PAC-F3.

#### Funcionamiento

- Fluido AGUA LIMPIA.
- Funcionamiento automático.
- Equipo compacto.
- Regulación de presión.