

bombas para pozos profundos,
diámetro mínimo del pozo 4"



Aplicaciones

- Abastecimiento de agua doméstica.
- Regadíos y sistemas de riego por aspersión.
- Mantenimiento de nivel de aguas subterráneas.
- Contra Incendios.
- Circuitos de refrigeración.
- Fuentes.
- Aumento de presión.
- Sistemas de aire acondicionado.

Descripción

- Electrobomba multietapa sumergible para pozos profundos de cuerpo segmentado para pozos profundos de diámetros de 4" y superiores, de excelentes rendimientos, con motor sumergible IP68, funcionamiento silencioso, con válvula de retención de disco antibloqueo de fácil desmontaje.

Materiales

- Bombas construidas en acero inoxidable, con impulsores y difusores en Noryl.

Datos técnicos

- Caudal máximo: 16 m³/h.
- Altura máxima: 300 m.
- Temperatura máxima del fluido: 30 °C.
- Motor sumergible, IP68, aislamiento clase F. Los motores monofásicos se suministran con condensador para colocar en el cuadro.

S100D - 1 / 9 F 037 M

Serie

Caudal medio en m³/h

Número de etapas

Motor: • F = encapsulado.

- A = en baño de aceite.

Potencia kW x 100

M = Monofásico / T = Trifásico 400 V