

centrífugas de 1 impulsor



Aplicaciones

- Aguas limpias en aplicaciones domésticas civiles e industriales.

Descripción

- Bombas centrífugas de un impulsor con una curva extremadamente plana que garantiza presiones casi constantes cuando varía el caudal. Funcionamiento suave, seguro y silencioso.

Materiales

- Cuerpo bomba de hierro fundido con bocas roscadas.
- Soporte motor de hierro fundido y aluminio para los modelos CC-81 y CC-101.
- Impulsor de Noryl para tamaños CC-51, 81 y 101. Impulsor de latón para tamaños CC-151 en adelante.
- Cierre mecánico de cerámica - grafito.
- Eje motor de acero AISI 416 CC-51, 81 y 101.
- Parte hidráulica de los demás modelos en AISI 303.
- Rodamientos de bola.

Datos Técnicos

- Caudal máximo: 8 m³/h.
- Temperatura máx.: 0 - 90 °C.
- Presión max. de trabajo 6 bar para los modelos CC-51, CC-81 y CC-101 y 8 bar para los modelos superiores.
- Motor eléctrico de inducción de 2 polos apropiado para servicio continuo, protección IP-44 clase F. Motores monofásicos con condensador y protección térmica.

CC - 51 M

Serie

Tamaño

M = Monofásico / T2 = Trifásico