

Aplicaciones enológicas

Soluciones sanitarias Graco



CALIDAD PROBADA. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Productos habituales

- Vino tinto
- Vino blanco
- Semillas de uva



Bombas de diafragmas SaniForce™

para trasvase de barril a barril y remontado

Bombas de diafragma doble SaniForce 1040, 1590 y 2150

- Ideales para aplicaciones alimentarias que requieren la máxima portabilidad
- Modelos con caudales de entre 151 y 567 l/min (40-150 gpm)

Modelos populares para el trasvase de barril a barril

- FD1111 SaniForce 1040: conexión con brida de 38 mm (1,5 in)
Asientos de acero inoxidable, bolas y diafragmas de PTFE
Caudal máximo: 151 l/min (40 gpm)
- FD1113 SaniForce 1040: conexión con brida de 38 mm (1,5 in)
Asientos de acero inoxidable, bolas y diafragmas sobremoldeados de PTFE
Caudal máximo: 151 l/min (40 gpm)

Modelos populares para operaciones de remontado

- FD2113 SaniForce 1590: conexión con brida de 50,8 mm (2 in)
Asientos de acero inoxidable, bolas y diafragmas sobremoldeados de PTFE
Caudal máximo: 340 l/min (90 gpm)
- FD3113 SaniForce 2150: conexión con brida de 63,5 mm (2,5 in)
Asientos de acero inoxidable, bolas y diafragmas sobremoldeados de PTFE
Caudal máximo: 567 l/min (150 gpm)



SaniForce 1040
38 mm (1,5 in)



SaniForce 1590
50,8 mm (2 in)



SaniForce 2150
63,5 mm (2,5 in)



Bombas de diafragmas Husky™

para llenado

Bombas de diafragmas de polipropileno Husky 515

- Válvula de aire y bola de retención de sencillo mantenimiento
- Válvula de aire fiable que asegura años de excelente funcionamiento

Modelo popular

D52966 Bomba de polipropileno Husky 515, asientos de polipropileno con el tamaño de conexiones de 12,7 mm (1,2 in), bolas y diafragmas de Santopreno Caudal máximo de 56 l/min (15 gpm)



Husky 515, poli
12,7 mm (1/2 in)



Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • Correo electrónico: info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320611S Rev. A 08/11 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.

